



### Specifications

### 1223

Eccentric moment	11,5	kgm	<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	670	kN	Sheet pile clamp	100TU
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	490 kg
Max. amplitude excluding 100TU	16.4	mm	Tube clamps	55TC
Max. amplitude including 100TU	12.2	mm	Transport weight per piece	310 kg
Max. static line-pull	240	kN	<b>Powerpack:</b>	
Max. operating pressure	350	bar	Model	400 series
Max. oil flow	326	l/min	<b>Hose set:</b>	
Forced lubrication	yes		Length	30 m
Dynamic weight excluding 100TU	1400	kg	Transport weight (±)	290 kg
Dynamic weight including 100TU	1890	kg		
Total weight excluding 100TU & hoses	2145	kg		

<b>Technische Daten:</b>		<b>1223</b>		
Statisches Moment	11,5	kgm	<b>Klemmzange:</b>	
Max. Fliehkraft	670	kN	Spundwandklemmzange	100TU
Max. Drehzahl	2300	UPM	Transportgewicht pro Stück	490 kg
Max. Amplitude ohne 100TU	16.4	mm	Rohrklemmzange	55TC
Max. Amplitude mit 100TU	12.2	mm	Transportgewicht pro Stück	310 kg
Max. Statische Zugkraft	240	kN	<b>Aggregat:</b>	
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Modell	400 series
Max. Fördermenge	326	l/min	<b>Schlauchsatz:</b>	
Zwangsschmierung	ja		Länge	30 m
Dyn. Gewicht ohne 100TU	1400	kg	Transportgewicht (±)	290 kg
Dyn. Gewicht mit 100TU	1890	kg		
Gesamtgewicht ohne 100TU & Schläuche	2145	kg		

<b>Spécifications:</b>		<b>1223</b>		
Moment excentrique	11,5	kgm	<b>Pinces:</b>	
Max. force centrifuge	670	kN	Pince palplanche	100TU
Max. fréquence	2300	t/min	Poids de transport par pièce	490 kg
Max. amplitude sans 100TU	16.4	mm	Pince tube	55TC
Max. amplitude avec 100TU	12.2	mm	Poids de transport par pièce	310 kg
Force de traction statique	240	kN	<b>Centrale hydraulique:</b>	
Pression de travail max.	350	bar	Modèle	400 series
Débit d'huile max.	326	l/min	<b>Jeu de tuyau:</b>	
Huile lubrifiante	oui		Longueur	30 m
Poids dynamique sans 100TU	1400	kg	Poids de transport (±)	290 kg
Poids dynamique avec 100TU	1890	kg		
Poids total sans 100TU & tuyaux	2145	kg		

<b>Specificaties:</b>		<b>1223</b>		
Excentrisch moment	11,5	kgm	<b>Klemmen:</b>	
Max. centrifugaalkracht	670	kN	Damwandklem	100TU
Max. toerental	2300	tpm	Transportgewicht per klem	490 kg
Max. amplitude excl. 100TU	16.4	mm	Pijpenklem	55TC
Max. amplitude incl. 100TU	12.2	mm	Transportgewicht per klem	310 kg
Max. statische trekkracht	240	kN	<b>Aggregaat:</b>	
Max. werkdruk	350	bar	Model	400 series
Max. oliedoorstroming	326	l/min	<b>Slangenset:</b>	
Geforceerde smering	ja		Lengte	30 m
Dyn. gewicht excl. 100TU	1400	kg	Transportgewicht (±)	290 kg
Dyn. gewicht incl. 100TU	1890	kg		
Totaalgewicht excl. 100TU& slangen	2145	kg		

<b>Especificaciones:</b>		<b>1223</b>		
Momento excéntrico	11,5	kgm	<b>Abrazadera:</b>	
Fuerza centrífuga máxima	670	kN	Hoja abrazadera pila	100TU
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	490 kg
Amplitud máxima excluyendo 100TU	16.4	mm	Abrazadera de tubo	55TC
Amplitud máxima incluyendo 100TU	12.2	mm	Peso de transporte por pieza	310 kg
Estático tracción máxima	240	kN	<b>Unidad de potencia:</b>	
Presión máxima de trabajo	350	bar	Modelo	400 series
Flujo de aceite máximo	326	l/min	<b>Conjunto de manguera:</b>	
Lubricación forzada	si		Longitud	30 m
Peso dinámico excluyendo 100TU	1400	kg	Peso de transporte (±)	290 kg
Peso dinámico incluyendo 100TU	1890	kg		
Peso total excl. 100TU & mangueras	2145	kg		