



Specifications	1223B			
Eccentric moment	11.5	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	670	kN	Sheet pile clamp	100TU
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	490 kg
Max. amplitude excluding 100TU	16.4	mm	Tube clamps	55TC
Max. amplitude including 100TU	12.2	mm	Transport weight per piece	310 kg
Max. static line-pull	180	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	326	l/min		
Forced lubrication	yes			
Dynamic weight excluding 100TU	1400	kg		
Dynamic weight including 100TU	1890	kg		
Total weight excluding 100TU & hoses	1890	kg		

Technische Daten:		1223B			
Statisches Moment	11.5	kgm	Klemmzange:		
Max. Fliehkraft	670	kN	Spundwandklemmzange	100TU	
Max. Drehzahl	2300	UPM	Transportgewicht pro Stück	490	kg
Max. Amplitude ohne 100TU	16.4	mm	Rohrklemmzange	55TC	
Max. Amplitude mit 100TU	12.2	mm	Transportgewicht pro Stück	310	kg
Max. Statische Zugkraft	180	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	326	l/min			
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht ohne 100TU	1400	kg			
Dyn. Gewicht mit 100TU	1890	kg			
Gesamtgewicht ohne 100TU & Schläuche	1890	kg			

Spécifications:		1223B			
Moment excentrique	11.5	kgm	Pinces:		
Max. force centrifuge	670	kN	Pince palplanche	100TU	
Max. fréquence	2300	t/min	Poids de transport par pièce	490	kg
Max. amplitude sans 100TU	16.4	mm	Pince tube	55TC	
Max. amplitude avec 100TU	12.2	mm	Poids de transport par pièce	310	kg
Force de traction statique	180	kN			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	326	l/min			
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique sans 100TU	1400	kg			
Poids dynamique avec 100TU	1890	kg			
Poids total sans 100TU & tuyaux	1890	kg			

Specificaties:		1223B			
Excentrisch moment	11.5	kgm	Klemmen:		
Max. centrifugaalkracht	670	kN	Damwandklem	100TU	
Max. toerental	2300	tpm	Transportgewicht per klem	490	kg
Max. amplitude excl. 100TU	16.4	mm	Pijpenklem	55TC	
Max. amplitude incl. 100TU	12.2	mm	Transportgewicht per klem	310	kg
Max. statische trekkracht	180	kN			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstroming	326	l/min			
Geforceerde smering	ja				
Dyn. gewicht excl. 100TU	1400	kg			
Dyn. gewicht incl. 100TU	1890	kg			
Totaalgewicht excl. 100TU & slangen	1890	kg			

Especificaciones:		1223B			
Momento excéntrico	11.5	kgm	Abrazadera:		
Fuerza centrífuga máxima	670	kN	Hoja abrazadera pila	100TU	
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	490	kg
Amplitud máxima excluyendo 100TU	16.4	mm	Abrazadera de tubo	55TC	
Amplitud máxima incluyendo 100TU	12.2	mm	Peso de transporte por pieza	310	kg
Estático tracción máxima	180	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar			
Flujo de aceite máximo	326	l/min			
Lubricación forzada	si				
Peso dinámico excluyendo 100TU	1400	kg			
Peso dinámico incluyendo 100TU	1890	kg			
Peso total excl. 100TU & mangueras	1890	kg			