



Specifications	12RFB			
Eccentric moment	0 – 12.0	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0 – 700	kN	Sheet pile clamp	100TU
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	490 kg
Max. amplitude excluding 100TU	16.6	mm		
Max. amplitude including 100TU	12.4	mm		
Max. static line-pull	200	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	261	l/min		
Forced lubrication	yes			
Dynamic weight excluding 100TU	1450	kg		
Dynamic weight including 100TU	1940	kg		
Total weight excluding 100TU & hoses	1735	kg		

Technische Daten:		12RFB			
Statisches Moment	0 – 12.0	kgm		Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0 – 700	kN		Spundwandklemmzange	100TU
Max. Drehzahl	2300	UPM		Transportgewicht pro Stück	490 kg
Max. Amplitude ohne 100TU	16.6	mm			
Max. Amplitude mit 100TU	12.4	mm			
Max. Statische Zugkraft	200	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	261	l/min			
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht ohne 100TU	1450	kg			
Dyn. Gewicht mit 100TU	1940	kg			
Gesamtgewicht ohne 100TU & Schläuche	1735	kg			

Spécifications:		12RFB			
Moment excentrique	0 – 12.0	kgm		Pinces:	
Max. force centrifuge	0 – 700	kN		Pince palplanche	100TU
Max. fréquence	2300	t/min		Poids de transport par pièce	490 kg
Max. amplitude sans 100TU	16.6	mm			
Max. amplitude avec 100TU	12.4	mm			
Force de traction statique	200	kN			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	261	l/min			
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique sans 100TU	1450	kg			
Poids dynamique avec 100TU	1940	kg			
Poids total sans 100TU & tuyaux	1735	kg			

Specificaties:		12RB			
Excentrisch moment	0 – 12.0	kgm		Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0 – 700	kN		Damwandklem	100TU
Max. toerental	2300	tpm		Transportgewicht per klem	490 kg
Max. amplitude excl. 100TU	16.6	mm			
Max. amplitude incl. 100TU	12.4	mm			
Max. statische trekkracht	200	kN			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstroming	261	l/min			
Geforceerde smering	ja				
Dyn. gewicht excl. 100TU	1450	kg			
Dyn. gewicht incl. 100TU	1940	kg			
Totaalgewicht excl. 100TU & slangen	1735	kg			

Especificaciones:		12RFB			
Momento excéntrico	0 – 12.0	kgm		Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0 – 700	kN		Hoja abrazadera pila	100TU
Frecuencia máxima	2300	rpm		Peso de transporte por pieza	490 kg
Amplitud máxima excluyendo 100TU	16.6	mm			
Amplitud máxima incluyendo 100TU	12.4	mm			
Estático tracción máxima	200	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar			
Flujo de aceite máximo	261	l/min			
Lubricación forzada	si				
Peso dinámico excluyendo 100TU	1450	kg			
Peso dinámico incluyendo 100TU	1940	kg			
Peso total excl. 100TU & mangueras	1735	kg			