



Specifications

2070VM

Eccentric moment	0-70	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-3070	kN	Sheet pile clamp	DWK 350T
Max. frequency	2000	rpm	Transport weight per piece	2600 kg
Max. amplitude excluding DWK 350T	21	mm	Double clamps	PPK 175T
Max. amplitude including DWK 350T	14.9	mm	Transport weight per piece	1300 kg
Max. static line-pull	800	kN	Powerpack:	
Max. operating pressure	350	bar	Model	1600
Max. oil flow	1580	l/min	Hose set:	
Forced lubrication	yes		Length	45 m
Dynamic weight excluding DWK 350T	6800	kg	Transport weight (±)	1970 kg
Dynamic weight including DWK 350T	9400	kg		
Total weight excluding DWK 350T & hoses	10200	kg		



Specification Sheet

PVE 2070VM

Vibro Hammer with Variable Moment

Technische Daten:		2070VM	
Statisches Moment	0-70 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-3070 kN	Universalzange	DWK 350T
Max. Drehzahl	2000 UPM	Transportgewicht pro Stück	2600 kg
Max. Amplitude ohne DWK 350T	21 mm	Rohrklemmzange	PPK 175T
Max. Amplitude mit DWK 350T	14.9 mm	Transportgewicht pro Stück	1300 kg
Max. Statische Zugkraft	800 kN	Aggregat:	
Max. Betriebsdruck	350 Bar	Modell	1600
Max. Fördermenge	1580 l/min	Schlauchsatz:	
Zwangsschmierung	ja	Länge	45 m
Dyn. Gewicht ohne DWK 350T	6800 kg	Transportgewicht (±)	1970 kg
Dyn. Gewicht mit DWK 350T	9400 kg		
Gesamtgewicht ohne DWK 350T & Schläuche	10200 kg		

Spécifications:		2070VM	
Moment excentrique	0-70 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-3070 kN	Pince palplanche	DWK 350T
Max. fréquence	2000 t/min	Poids de transport par pièce	2600 kg
Max. amplitude sans DWK 350T	21 mm	Pince tube	PPK 175T
Max. amplitude avec DWK 350T	14.9 mm	Poids de transport par pièce	1300 kg
Force de traction statique	800 kN	Groupe hydraulique:	
Pression de travail max.	350 bar	Modèle	1600
Débit d'huile max.	1580 l/min	Jeu de tuyau:	
Huile lubrifiante	oui	Longueur	45 m
Poids dynamique sans DWK 350T	6800 kg	Poids de transport (±)	1970 kg
Poids dynamique avec DWK 350T	9400 kg		
Poids total sans DWK 350T & tuyaux	10200 kg		

Specificaties:		2070VM	
Excentrisch moment	0-70 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-3070 kN	Damwandklem	DWK 350T
Max. toerental	2000 tpm	Transportgewicht per klem	2600 kg
Max. amplitude excl. DWK 350T	21 mm	Pijpenklem	PPK 175T
Max. amplitude incl. DWK 350T	14.9 mm	Transportgewicht per klem	1300 kg
Max. statische trekkracht	800 kN	Aggregaat:	
Max. werkdruk	350 bar	Model	1600
Max. oliedoorstroming	1580 l/min	Slangenset:	
Geforceerde smering	ja	Lengte	45 m
Dyn. gewicht excl. DWK 350T	6800 kg	Transportgewicht (±)	1970 kg
Dyn. gewicht incl. DWK 350T	9400 kg		
Totaalgewicht excl. DWK 350T & slangen	10200 kg		

Especificaciones:		2070VM	
Momento excéntrico	0-70 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-3070 kN	Hoja abrazadera pila	DWK 350T
Frecuencia máxima	2000 rpm	Peso de transporte por pieza	2600 kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 350T	21 mm	Abrazadera de tubo	PPK 175T
Amplitud máxima incluyendo DWK 350T	14.9 mm	Peso de transporte por pieza	1300 kg
Estático tracción máxima	800 kN	Unidad de potencia:	
Presión máxima de trabajo	350 bar	Modelo	1600
Flujo de aceite máximo	1580 l/min	Conjunto de manguera:	
Lubricación forzada	si	Longitud	45 m
Peso dinámico excluyendo DWK 350T	6800 kg	Peso de transporte (±)	1970 kg
Peso dinámico incluyendo DWK 350T	9400 kg		
Peso total excl. DWK 350T & mangueras	10200 kg		