



Specifications

2332VM

Eccentric moment	0-32 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1856 kN	Sheet pile clamp	DWK 350T
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	2600 kg
Max. amplitude excluding DWK 350T	15 mm	Double clamps	PPK 125T
Max. amplitude including DWK 350T	9.3 mm	Transport weight per piece	900 kg
Max. static line-pull	500 kN	Powerpack:	
Max. operating pressure	350 bar	Model	800
Max. oil flow	740 l/min	Hose set:	
Forced lubrication	yes	Length	45 m
Dynamic weight excluding DWK 350T	4300 kg	Transport weight (±)	1540 kg
Dynamic weight including DWK 350T	6900 kg		
Total weight excluding DWK 350T & hoses	6750 kg		



Specification Sheet

PVE 2332VM

Vibro Hammer with Variable Moment

Technische Daten:		2332VM	
Statisches Moment	0-32 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1856 kN	Universalzange	DWK 350T
Max. Drehzahl	2300 UPM	Transportgewicht pro Stück	2600 kg
Max. Amplitude ohne DWK 350T	15 mm	Rohrklemmzange	PPK 125T
Max. Amplitude mit DWK 350T	9.3 mm	Transportgewicht pro Stück	900 kg
Max. Statische Zugkraft	500 kN		
Max. Betriebsdruck	350 Bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	740 l/min	Modell	800
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne DWK 350T	4300 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit DWK 350T	6900 kg	Länge	45 m
Gesamtgewicht ohne DWK 350T & Schläuche	6750 kg	Transportgewicht (±)	1540 kg

Spécifications:		2332VM	
Moment excentrique	0-32 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1856 kN	Pince palplanche	DWK 350T
Max. fréquence	2300 t/min	Poids de transport par pièce	2600 kg
Max. amplitude sans DWK 350T	15 mm	Pince tube	PPK 125T
Max. amplitude avec DWK 350T	9.3 mm	Poids de transport par pièce	900 kg
Force de traction statique	500 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	740 l/min	Modèle	800
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans DWK 350T	4300 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec DWK 350T	6900 kg	Longueur	45 m
Poids total sans DWK 350T & tuyaux	6750 kg	Poids de transport (±)	1540 kg

Specificaties:		2332VM	
Excentrisch moment	0-32 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1856 kN	Damwandklem	DWK 350T
Max. toerental	2300 tpm	Transportgewicht per klem	2600 kg
Max. amplitude excl. DWK 350T	15 mm	Pijpenklem	PPK 125T
Max. amplitude incl. DWK 350T	9.3 mm	Transportgewicht per klem	900 kg
Max. statische trekkracht	500 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	740 l/min	Model	800
Geforceerde smering	ja		
Dyn. gewicht excl. DWK 350T	4300 kg	Slangenset:	
Dyn. gewicht incl. DWK 350T	6900 kg	Lengte	45 m
Totaalgewicht excl. DWK 350T & slangen	6750 kg	Transportgewicht (±)	1540 kg

Especificaciones:		2332VM	
Momento excéntrico	0-32 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1856 kN	Hoja abrazadera pila	DWK 350T
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	2600 kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 350T	15 mm	Abrazadera de tubo	PPK 125T
Amplitud máxima incluyendo DWK 350T	9.3 mm	Peso de transporte por pieza	900 kg
Estático tracción máxima	500 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	740 l/min	Modelo	800
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo DWK 350T	4300 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo DWK 350T	6900 kg	Longitud	45 m
Peso total excl. DWK 350T & mangueras	6750 kg	Peso de transporte (±)	1540 kg