



Specifications

2350VM

Eccentric moment	0-50 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-2900 kN	Sheet pile clamp	DWK 350T
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	2600 kg
Max. amplitude excluding DWK 350T	15 mm	Double clamps	PPK 175T
Max. amplitude including DWK 350T	10,9 mm	Transport weight per piece	1300 kg
Max. static line-pull	800 kN	Powerpack:	
Max. operating pressure	350 bar	Model	1400
Max. oil flow	1380 l/min	Hose set:	
Forced lubrication	yes	Length	45 m
Dynamic weight excluding DWK 350T	6600 kg	Transport weight (±)	1970 kg
Dynamic weight including DWK 350T	9200 kg		
Total weight excluding DWK 350T & hoses	10000 kg		



Specification Sheet

PVE 2350VM

Vibro Hammer with Variable Moment

Technische Daten:		2350VM	
Statisches Moment	0-50	kgm	
Max. Fliehkraft	0-2900	kN	
Max. Drehzahl	2300	UPM	
Max. Amplitude ohne DWK 350T	15	mm	
Max. Amplitude mit DWK 350T	10,9	mm	
Max. Statische Zugkraft	800	kN	
Max. Betriebsdruck	350	Bar	
Max. Fördermenge	1380	l/min	
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne DWK 350T	6600	kg	
Dyn. Gewicht mit DWK 350T	9200	kg	
Gesamtgewicht ohne DWK 350T & Schläuche	10000	kg	
		Klemmzange:	
		Universalzange	DWK 350T
		Transportgewicht pro Stück	2600 kg
		Rohrklemmzange	PPK 175T
		Transportgewicht pro Stück	1300 kg
		Aggregat:	
		Modell	1400
		Schlauchsatz:	
		Länge	45 m
		Transportgewicht (±)	1970 kg

Spécifications:		2350VM	
Moment excentrique	0-50	kgm	
Max. force centrifuge	0-2900	kN	
Max. fréquence	2300	t/min	
Max. amplitude sans DWK 350T	15	mm	
Max. amplitude avec DWK 350T	10,9	mm	
Force de traction statique	800	kN	
Pression de travail max.	350	bar	
Débit d'huile max.	1380	l/min	
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans DWK 350T	6600	kg	
Poids dynamique avec DWK 350T	9200	kg	
Poids total sans DWK 350T & tuyaux	10000	kg	
		Pinces:	
		Pince palplanche	DWK 350T
		Poids de transport par pièce	2600 kg
		Pince tube	PPK 175T
		Poids de transport par pièce	1300 kg
		Groupe hydraulique:	
		Modèle	1400
		Jeu de tuyau:	
		Longueur	45 m
		Poids de transport (±)	1970 kg

Specificaties:		2350VM	
Excentrisch moment	0-50	kgm	
Max. centrifugaalkracht	0-2900	kN	
Max. toerental	2300	tpm	
Max. amplitude excl. DWK 350T	15	mm	
Max. amplitude incl. DWK 350T	10,9	mm	
Max. statische trekkracht	800	kN	
Max. werkdruk	350	bar	
Max. oliedoorstroming	1380	l/min	
Geforceerde smering	ja		
Dyn. gewicht excl. DWK 350T	6600	kg	
Dyn. gewicht incl. DWK 350T	9200	kg	
Totaalgewicht excl. DWK 350T & slangen	10000	kg	
		Klemmen:	
		Damwandklem	DWK 350T
		Transportgewicht per klem	2600 kg
		Pijpenklem	PPK 175T
		Transportgewicht per klem	1300 kg
		Aggregaat:	
		Model	1400
		Slangenset:	
		Lengte	45 m
		Transportgewicht (±)	1970 kg

Especificaciones:		2350VM	
Momento excéntrico	0-50	kgm	
Fuerza centrífuga máxima	0-2900	kN	
Frecuencia máxima	2300	rpm	
Amplitud máxima excluyendo DWK 350T	15	mm	
Amplitud máxima incluyendo DWK 350T	10,9	mm	
Estático tracción máxima	800	kN	
Presión máxima de trabajo	350	bar	
Flujo de aceite máximo	1380	l/min	
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo DWK 350T	6600	kg	
Peso dinámico incluyendo DWK 350T	9200	kg	
Peso total excl. DWK 350T & mangueras	10000	kg	
		Abrazadera:	
		Hoja abrazadera pila	DWK 350T
		Peso de transporte por pieza	2400 kg
		Abrazadera de tubo	PPK 175T
		Peso de transporte por pieza	1400 kg
		Unidad de potencia:	
		Modelo	1400
		Conjunto de manguera:	
		Longitud	45 + 15 m
		Peso de transporte (±)	1500 kg