



Specifications		25M	
Eccentric moment	27	kgm	
Max. centrifugal force	856	kN	
Max. frequency	1700	rpm	
Max. amplitude excluding DWK 110T	19	mm	
Max. amplitude including DWK 110T	14.8	mm	
Max. static line-pull	400	kN	
Max. operating pressure	350	bar	
Max. oil flow	470	l/min	
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding DWK 110T	2900	kg	
Dynamic weight including DWK 110T	3650	kg	
Total weight excluding DWK 110T & hoses	4980	kg	
Clamps:			
Sheet pile clamp		DWK 110T	
Transport weight per piece		750	kg
Double clamps		PPK 55T	
Transport weight per piece		310	kg
Powerpack:			
Model		480	
Hose set:			
Length		30	m
Transport weight (±)		420	kg



Technische Daten:		25M		
Statisches Moment	27	kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	856	kN	Universalzange	DWK 110T
Max. Drehzahl	1700	UPM	Transportgewicht pro Stück	750 kg
Max. Amplitude ohne DWK 110T	19	mm	Rohrklemmzange	PPK 55T
Max. Amplitude mit DWK 110T	14.8	mm	Transportgewicht pro Stück	310 kg
Max. Statische Zugkraft	400	kN	Aggregat:	
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Modell	480
Max. Fördermenge	470	l/min	Schlauchsatz:	
Zwangsschmierung	ja		Länge	30 m
Dyn. Gewicht ohne DWK 110T	2900	kg	Transportgewicht (±)	420 kg
Dyn. Gewicht mit DWK 110T	3650	kg		
Gesamtgewicht ohne DWK 110T & Schläuche	4980	kg		

Spécifications:		25M		
Moment excentrique	27	kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	856	kN	Pince palplanche	DWK 110T
Max. fréquence	1700	t/min	Poids de transport par pièce	750 kg
Max. amplitude sans DWK 110T	19	mm	Pince tube	PPK 55T
Max. amplitude avec DWK 110T	14.8	mm	Poids de transport par pièce	310 kg
Force de traction statique	400	kN	Groupe hydraulique:	
Pression de travail max.	350	bar	Modèle	900
Débit d'huile max.	470	l/min	Jeu de tuyau:	
Huile lubrifiante	oui		Longueur	30 m
Poids dynamique sans DWK 110T	2900	kg	Poids de transport (±)	420 kg
Poids dynamique avec DWK 110T	3650	kg		
Poids total sans DWK 110T & tuyaux	4980	kg		

Specificaties:		25M		
Excentrisch moment	27	kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	856	kN	Damwandklem	DWK 110T
Max. toerental	1700	tpm	Transportgewicht per klem	750 kg
Max. amplitude excl. DWK 110T	19	mm	Pijpenklem	PPK 55T
Max. amplitude incl. DWK 110T	14.8	mm	Transportgewicht per klem	310 kg
Max. statische trekkracht	400	kN	Aggregaat:	
Max. werkdruk	350	bar	Model	480
Max. oliedoorstroming	470	l/min	Slangenset:	
Geforceerde smering	ja		Lengte	30 m
Dyn. gewicht excl. DWK 110T	2900	kg	Transportgewicht (±)	420 kg
Dyn. gewicht incl. DWK 110T	3650	kg		
Totaalgewicht excl. DWK 110T & slangen	4980	kg		

Especificaciones:		25M		
Momento excéntrico	27	kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	856	kN	Hoja abrazadera pila	DWK 110T
Frecuencia máxima	1700	rpm	Peso de transporte por pieza	750 kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 110T	19	mm	Abrazadera de tubo	PPK 55T
Amplitud máxima incluyendo DWK 110T	14.8	mm	Peso de transporte por pieza	310 kg
Estático tracción máxima	400	kN	Unidad de potencia:	
Presión máxima de trabajo	350	bar	Modelo	480
Flujo de aceite máximo	470	l/min	Conjunto de manguera:	
Lubricación forzada	si		Longitud	30 m
Peso dinámico excluyendo DWK 110T	2900	kg	Peso de transporte (±)	420 kg
Peso dinámico incluyendo DWK 110T	3650	kg		
Peso total excl. DWK 110T & mangueras	4980	kg		