



Specifications		300M			
Eccentric moment	286	kgm	Clamps:		
Max. centrifugal force	6150	kN	Double clamps	PPK 200TC	4x
Max. frequency	1400	rpm	Transport weight per piece	1350	kg
Max. amplitude excluding PPK 200TC	21	mm			
Max. amplitude including PPK 200TC	17.5	mm			
Max. static line-pull	4000	kN			
Max. operating pressure	350	bar	Powerpack:		
Max. oil flow	2800/3200	l/min	Model	2800/3200	
Forced lubrication	yes				
Dynamic weight excluding PPK 200TC	27250	kg	Hose set:		
Dynamic weight including PPK 200TC	32650	kg	Length	60	m
Total weight excluding PPK 200TC & hoses	44000	kg	Transport weight (±)	5200	kg



Specification Sheet

PVE 300M

Standard Frequency Vibro Hammer

Technische Daten:		300M			
Statisches Moment	286	kgm	Klemmzange:		
Max. Fliehkraft	6150	kN	Rohrklemmzange	PPK 200TC	4x
Max. Drehzahl	1400	UPM	Transportgewicht pro Stück	1350	kg
Max. Amplitude ohne PPK 200TC	21	mm			
Max. Amplitude mit PPK 200TC	17.5	mm			
Max. Statische Zugkraft	4000	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Aggregat:		
Max. Fördermenge	2800/3200	l/min	Modell	2800/3200	
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht ohne PPK 200TC	27250	kg	Schlauchsatz:		
Dyn. Gewicht mit PPK 200TC	32650	kg	Länge	60	m
Gesamtgewicht ohne PPK 200TC & Schläuche	44000	kg	Transportgewicht (±)	5200	kg

Spécifications:		300M			
Moment excentrique	286	kgm	Pinces:		
Max. force centrifuge	6150	kN	Pince tube	PPK 200TC	4x
Max. fréquence	1400	t/min	Poids de transport par pièce	1350	kg
Max. amplitude sans PPK 200TC	21	mm			
Max. amplitude avec PPK 200TC	17.5	mm			
Force de traction statique	4000	kN			
Pression de travail max.	350	bar	Groupe hydraulique:		
Débit d'huile max.	2800/3200	l/min	Modèle	2800/3200	
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique sans PPK 200TC	27250	kg	Jeu de tuyau:		
Poids dynamique avec PPK 200TC	32650	kg	Longueur	60	m
Poids total sans PPK 200TC & tuyaux	44000	kg	Poids de transport (±)	5200	kg

Specificaties:		300M			
Excentrisch moment	286	kgm	Klemmen:		
Max. centrifugaalkracht	6150	kN	Pijpenklem	PPK 200TC	4x
Max. toerental	1400	t/min	Transportgewicht per klem	1350	kg
Max. amplitude excl. PPK 200TC	21	mm			
Max. amplitude incl. PPK 200TC	17.5	mm			
Max. statische trekkracht	4000	kN			
Max. werkdruk	350	bar	Aggregaat:		
Max. oliedoorstroming	2800/3200	l/min	Model	2800/3200	
Geforceerde smering	ja				
Dyn. gewicht excl. PPK 200TC	27250	kg	Slangenset:		
Dyn. gewicht incl. PPK 200TC	32650	kg	Lengte	60	m
Totaalgewicht excl. PPK 200TC & slangen	44000	kg	Transportgewicht (±)	5200	kg

Especificaciones:		300M			
Momento excéntrico	286	kgm	Abrazadera:		
Fuerza centrífuga máxima	6150	kN	Abrazadera de tubo	PPK 200TC	4x
Frecuencia máxima	1400	rpm	Peso de transporte por pieza	1350	kg
Amplitud máxima excluyendo PPK 200TC	21	mm			
Amplitud máxima incluyendo PPK 200TC	17.5	mm			
Estático tracción máxima	4000	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar	Unidad de potencia:		
Flujo de aceite máximo	2800/3200	l/min	Modelo	2800/3200	
Lubricación forzada	si				
Peso dinámico excluyendo PPK 200TC	27250	kg	Conjunto de manguera:		
Peso dinámico incluyendo PPK 200TC	32650	kg	Longitud	60	m
Peso total excl. PPK 200TC & mangueras	44000	kg	Peso de transporte (±)	5200	kg