



### Specifications

### 328SH

Eccentric moment	3.2	kgm	<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	275	kN	Sheet pile clamp	40TU
Max. frequency	2800	rpm	Transport weight per piece	165 kg
Max. amplitude excluding 60TU	11.1	mm		
Max. amplitude including 60TU	8.6	mm		
Max. static line-pull	100	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	110	l/min		
Forced lubrication	no			
Dynamic weight excluding 60TU	575	kg		
Dynamic weight including 60TU	740	kg		
Total weight excluding 60TU & hoses	1280	kg		

<b>Technische Daten:</b>		<b>328SH</b>			
Statisches Moment	3.2	kgm	<b>Klemmzange:</b>		
Max. Fliehkraft	275	kN	Spundwandklemmzange	40TU	
Max. Drehzahl	2800	UPM	Transportgewicht pro Stück	165	kg
Max. Amplitude ohne 60TU	11.1	mm			
Max. Amplitude mit 60TU	8.6	mm			
Max. Statische Zugkraft	100	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	110	l/min			
Zwangsschmierung	nein				
Dyn. Gewicht ohne 60TU	575	kg			
Dyn. Gewicht mit 60TU	740	kg			
Gesamtgewicht ohne 60TU & Schläuche	1280	kg			

<b>Spécifications:</b>		<b>328SH</b>			
Moment excentrique	3.2	kgm	<b>Pinces:</b>		
Max. force centrifuge	275	kN	Pince palplanche	40TU	
Max. fréquence	2800	t/min	Poids de transport par pièce	165	kg
Max. amplitude sans 60TU	11.1	mm			
Max. amplitude avec 60TU	8.6	mm			
Force de traction statique	100	kN			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	110	l/min			
Huile lubrifiante	non				
Poids dynamique sans 60TU	575	kg			
Poids dynamique avec 60TU	740	kg			
Poids total sans 60TU & tuyaux	1280	kg			

<b>Specificaties:</b>		<b>328SH</b>			
Excentrisch moment	3.2	kgm	<b>Klemmen:</b>		
Max. centrifugaalkracht	275	kN	Damwandklem	40TU	
Max. toerental	2800	tpm	Transportgewicht per klem	165	kg
Max. amplitude excl. 60TU	11.1	mm			
Max. amplitude incl. 60TU	8.6	mm			
Max. statische trekkracht	100	kN			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstroming	110	l/min			
Geforceerde smering	nee				
Dyn. gewicht excl. 60TU	575	kg			
Dyn. gewicht incl. 60TU	740	kg			
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1280	kg			

<b>Especificaciones:</b>		<b>328SH</b>			
Momento excéntrico	3.2	kgm	<b>Abrazadera:</b>		
Fuerza centrífuga máxima	275	kN	Hoja abrazadera pila	40TU	
Frecuencia máxima	2800	rpm	Peso de transporte por pieza	165	kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	11.1	mm			
Amplitud máxima incluyendo 60TU	8.6	mm			
Estático tracción máxima	100	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar			
Flujo de aceite máximo	110	l/min			
Lubricación forzada	no				
Peso dinámico excluyendo 60TU	575	kg			
Peso dinámico incluyendo 60TU	740	kg			
Peso total excl. 60TU & mangueras	1280	kg			