



Specifications	32RF			
Eccentric moment	0-32	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1856	kN	Sheet pile clamp	320TU
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	2500 kg
Max. amplitude excluding 320TU	15	mm	Tube clamps	100TC
Max. amplitude including 320TU	13.5	mm	Transport weight per piece	690 kg
Max. static line-pull	500	kN	Powerpack:	
Max. operating pressure	350	bar	Model	800 series
Max. oil flow	740	l/min	Hose set:	
Forced lubrication	yes		Length	45 m
Dynamic weight excluding 320TU	4300	kg	Transport weight (±)	1540 kg
Dynamic weight including 320TU	6800	kg		
Total weight excluding 320TU & hoses	6750	kg		

Technische Daten:		32RF			
Statisches Moment	0-32	kgm		Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1856	kN		Spundwandklemmzange	320TU
Max. Drehzahl	2300	UPM		Transportgewicht pro Stück	2500 kg
Max. Amplitude ohne 320TU	15	mm		Rohrklemmzange	100TC
Max. Amplitude mit 320TU	13.5	mm		Transportgewicht pro Stück	690 kg
Max. Statische Zugkraft	500	kN		Aggregat:	
Max. Betriebsdruck	350	Bar		Modell	800 series
Max. Fördermenge	740	l/min		Schlauchsatz:	
Zwangsschmierung	ja			Länge	45 m
Dyn. Gewicht ohne 320TU	4300	kg		Transportgewicht (±)	1540 kg
Dyn. Gewicht mit 320TU	6800	kg			
Gesamtgewicht ohne 320TU & Schläuche	6750	kg			

Spécifications:		32RF			
Moment excentrique	0-32	kgm		Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1856	kN		Pince palplanche	320TU
Max. fréquence	2300	t/min		Poids de transport par pièce	2500 kg
Max. amplitude sans 320TU	15	mm		Pince tube	100TC
Max. amplitude avec 320TU	13.5	mm		Poids de transport par pièce	690 kg
Force de traction statique	500	kN		Centrale hydraulique:	
Pression de travail max.	350	bar		Modèle	800 series
Débit d'huile max.	740	l/min		Jeu de tuyau:	
Huile lubrifiante	oui			Longueur	45 m
Poids dynamique sans 320TU	4300	kg		Poids de transport (±)	1540 kg
Poids dynamique avec 320TU	6800	kg			
Poids total sans 320TU & tuyaux	6750	kg			

Specificaties:		32RF			
Excentrisch moment	0-32	kgm		Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1856	kN		Damwandklem	320TU
Max. toerental	2300	tpm		Transportgewicht per klem	2500 kg
Max. amplitude excl. 320TU	15	mm		Pijpenklem	100TC
Max. amplitude incl. 320TU	13.5	mm		Transportgewicht per klem	690 kg
Max. statische trekkracht	500	kN		Aggregaat:	
Max. werkdruk	350	bar		Model	800 series
Max. oliedoorstroming	740	l/min		Slangenset:	
Geforceerde smering	ja			Lengte	45 m
Dyn. gewicht excl. 320TU	4300	kg		Transportgewicht (±)	1540 kg
Dyn. gewicht incl. 320TU	6800	kg			
Totaalgewicht excl. 320TU & slangen	6750	kg			

Especificaciones:		32RF			
Momento excéntrico	0-32	kgm		Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1856	kN		Hoja abrazadera pila	320TU
Frecuencia máxima	2300	rpm		Peso de transporte por pieza	2500 kg
Amplitud máxima excluyendo 320TU	15	mm		Abrazadera de tubo	100TC
Amplitud máxima incluyendo 320TU	13.5	mm		Peso de transporte por pieza	690 kg
Estático tracción máxima	500	kN		Unidad de potencia:	
Presión máxima de trabajo	350	bar		Modelo	800 series
Flujo de aceite máximo	740	l/min		Conjunto de manguera:	
Lubricación forzada	si			Longitud	45 m
Peso dinámico excluyendo 320TU	4300	kg		Peso de transporte (±)	1540 kg
Peso dinámico incluyendo 320TU	6800	kg			
Peso total excl. 320TU & mangueras	6750	kg			