



Specifications

38M

Eccentric moment	38 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	1200 kN	Sheet pile clamp	DWK 150T
Max. frequency	1700 rpm	Transport weight per piece	1270 kg
Max. amplitude excluding DWK 150T	25 mm	Double clamps	PPK 80T
Max. amplitude including DWK 150T	17.8 mm	Transport weight per piece	500 kg
Max. static line-pull	400 kN	Powerpack:	
Max. operating pressure	350 bar	Model	500
Max. oil flow	505 l/min	Hose set:	
Forced lubrication	yes	Length	30 m
Dynamic weight excluding DWK 150T	3000 kg	Transport weight (±)	600 kg
Dynamic weight including DWK 150T	4270 kg		
Total weight excluding DWK 150T & hoses	5400 kg		



Technische Daten:		38M			
Statisches Moment	38	kgm	Klemmzange:		
Max. Fliehkraft	1200	kN	Universalzange	DWK 150T	
Max. Drehzahl	1700	UPM	Transportgewicht pro Stück	1270	kg
Max. Amplitude ohne DWK 150T	25	mm	Rohrklemmzange	PPK 80T	
Max. Amplitude mit DWK 150T	17.8	mm	Transportgewicht pro Stück	500	kg
Max. Statische Zugkraft	400	kN	Aggregat:		
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Modell	500	
Max. Fördermenge	505	l/min	Schlauchsatz:		
Zwangsschmierung	ja		Länge	30	m
Dyn. Gewicht ohne DWK 150T	3000	kg	Transportgewicht (±)	600	kg
Dyn. Gewicht mit DWK 150T	4270	kg			
Gesamtgewicht ohne DWK 150T & Schläuche	5400	kg			

Spécifications:		38M			
Moment excentrique	38	kgm	Pinces:		
Max. force centrifuge	1200	kN	Pince palplanche	DWK 150T	
Max. fréquence	1700	t/min	Poids de transport par pièce	1270	kg
Max. amplitude sans DWK 150T	25	mm	Pince tube	PPK 80T	
Max. amplitude avec DWK 150T	17.8	mm	Poids de transport par pièce	500	kg
Force de traction statique	400	kN	Groupe hydraulique:		
Pression de travail max.	350	bar	Modèle	900	
Débit d'huile max.	505	l/min	Jeu de tuyau:		
Huile lubrifiante	oui		Longueur	30	m
Poids dynamique sans DWK 150T	3000	kg	Poids de transport (±)	600	kg
Poids dynamique avec DWK 150T	4270	kg			
Poids total sans DWK 150T & tuyaux	5400	kg			

Specificaties:		38M			
Excentrisch moment	38	kgm	Klemmen:		
Max. centrifugaalkracht	1200	kN	Damwandklem	DWK 150T	
Max. toerental	1700	tpm	Transportgewicht per klem	1270	kg
Max. amplitude excl. DWK 150T	25	mm	Pijpenklem	PPK 80T	
Max. amplitude incl. DWK 150T	17.8	mm	Transportgewicht per klem	500	kg
Max. statische trekkracht	400	kN	Aggregaat:		
Max. werkdruk	350	bar	Model	500	
Max. oliedoorstroming	505	l/min	Slangenset:		
Geforceerde smering	ja		Lengte	30	m
Dyn. gewicht excl. DWK 150T	3000	kg	Transportgewicht (±)	600	kg
Dyn. gewicht incl. DWK 150T	4270	kg			
Totaalgewicht excl. DWK 150T & slangen	5400	kg			

Especificaciones:		38M			
Momento excéntrico	38	kgm	Abrazadera:		
Fuerza centrífuga máxima	1200	kN	Hoja abrazadera pila	DWK 150T	
Frecuencia máxima	1700	rpm	Peso de transporte por pieza	1270	kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 150T	25	mm	Abrazadera de tubo	PPK 80T	
Amplitud máxima incluyendo DWK 150T	17.8	mm	Peso de transporte por pieza	500	kg
Estático tracción máxima	400	kN	Unidad de potencia:		
Presión máxima de trabajo	350	bar	Modelo	500	
Flujo de aceite máximo	505	l/min	Conjunto de manguera:		
Lubricación forzada	si		Longitud	30	m
Peso dinámico excluyendo DWK 150T	3000	kg	Peso de transporte (±)	600	kg
Peso dinámico incluyendo DWK 150T	4270	kg			
Peso total excl. DWK 150T & mangueras	5400	kg			