



Specifications	416L			
Eccentric moment	23	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	645	kN	Sheet pile clamp	100TU
Max. frequency	1600	rpm	Transport weight per piece	490 kg
Max. amplitude excluding 100TU	19.6	mm	Tube clamps	81TC
Max. amplitude including 100TU	16.2	mm	Transport weight per piece	480 kg
Max. static line-pull	400	kN	Powerpack:	
Max. operating pressure	350	bar	Model	400 series
Max. oil flow	359	l/min	Hose set:	
Forced lubrication	no		Length	30 m
Dynamic weight excluding 100TU	2350	kg	Transport weight (±)	290 kg
Dynamic weight including 100TU	2480	kg		
Total weight excluding 100TU & hoses	3550	kg		

Technische Daten:		416L	
Statisches Moment	23 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	645 kN	Spundwandklemmzange	100TU
Max. Drehzahl	1600 UPM	Transportgewicht pro Stück	490 kg
Max. Amplitude ohne 100TU	19.6 mm	Rohrklemmzange	81TC
Max. Amplitude mit 100TU	16.2 mm	Transportgewicht pro Stück	480 kg
Max. Statische Zugkraft	400 kN	Aggregat:	
Max. Betriebsdruck	350 Bar	Modell	400 series
Max. Fördermenge	359 l/min	Schlauchsatz:	
Zwangsschmierung	nein	Länge	30 m
Dyn. Gewicht ohne 100TU	2350 kg	Transportgewicht (±)	290 kg
Dyn. Gewicht mit 100TU	2480 kg		
Gesamtgewicht ohne 100TU & Schläuche	3550 kg		

Spécifications:		416L	
Moment excentrique	23 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	645 kN	Pince palplanche	100TU
Max. fréquence	1600 t/min	Poids de transport par pièce	490 kg
Max. amplitude sans 100TU	19.6 mm	Pince tube	81TC
Max. amplitude avec 100TU	16.2 mm	Poids de transport par pièce	480 kg
Force de traction statique	400 kN	Centrale hydraulique:	
Pression de travail max.	350 bar	Modèle	400 series
Débit d'huile max.	359 l/min	Jeu de tuyau:	
Huile lubrifiante	non	Longueur	30 m
Poids dynamique sans 100TU	2350 kg	Poids de transport (±)	290 kg
Poids dynamique avec 100TU	2480 kg		
Poids total sans 100TU & tuyaux	3550 kg		

Specificaties:		416L	
Excentrisch moment	23 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	645 kN	Damwandklem	100TU
Max. toerental	1600 tpm	Transportgewicht per klem	490 kg
Max. amplitude excl. 100TU	19.6 mm	Pijpenklem	81TC
Max. amplitude incl. 100TU	16.2 mm	Transportgewicht per klem	480 kg
Max. statische trekkracht	400 kN	Aggregaat:	
Max. werkdruk	350 bar	Model	400 series
Max. oliedoorstroming	359 l/min	Slangenset:	
Geforceerde smering	nee	Lengte	30 m
Dyn. gewicht excl. 100TU	2350 kg	Transportgewicht (±)	290 kg
Dyn. gewicht incl. 100TU	2480 kg		
Totaalgewicht excl. 100TU & slangen	3550 kg		

Especificaciones:		416L	
Momento excéntrico	23 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	645 kN	Hoja abrazadera pila	100TU
Frecuencia máxima	1600 rpm	Peso de transporte por pieza	490 kg
Amplitud máxima excluyendo 100TU	19.6 mm	Abrazadera de tubo	81TC
Amplitud máxima incluyendo 100TU	16.2 mm	Peso de transporte por pieza	480 kg
Estático tracción máxima	400 kN	Unidad de potencia:	
Presión máxima de trabajo	350 bar	Modelo	400 series
Flujo de aceite máximo	359 l/min	Conjunto de manguera:	
Lubricación forzada	no	Longitud	30 m
Peso dinámico excluyendo 100TU	2350 kg	Peso de transporte (±)	290 kg
Peso dinámico incluyendo 100TU	2480 kg		
Peso total excl. 100TU & mangueras	3550 kg		