



Specifications	428B			
Eccentric moment	4.6	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	395	kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2800	rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excluding 60TU	14	mm		
Max. amplitude including 60TU	10.2	mm		
Max. static line-pull	120	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	167	l/min		
Forced lubrication	no			
Dynamic weight excluding 60TU	650	kg		
Dynamic weight including 60TU	900	kg		
Total weight excluding 60TU & hoses	1030	kg		

Technische Daten:		428B			
Statisches Moment	4.6	kgm		Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	395	kN		Spundwandklemmzange	60TU
Max. Drehzahl	2800	UPM		Transportgewicht pro Stück	250 kg
Max. Amplitude ohne 60TU	14	mm			
Max. Amplitude mit 60TU	10.2	mm			
Max. Statische Zugkraft	120	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	167	l/min			
Zwangsschmierung	nein				
Dyn. Gewicht ohne 60TU	650	kg			
Dyn. Gewicht mit 60TU	900	kg			
Gesamtgewicht ohne 60TU & Schläuche	1030	kg			

Spécifications:		428B			
Moment excentrique	4.6	kgm		Pinces:	
Max. force centrifuge	395	kN		Pince palplanche	60TU
Max. fréquence	2800	t/min		Poids de transport par pièce	250 kg
Max. amplitude sans 60TU	14	mm			
Max. amplitude avec 60TU	10.2	mm			
Force de traction statique	120	kN			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	167	l/min			
Huile lubrifiante	non				
Poids dynamique sans 60TU	650	kg			
Poids dynamique avec 60TU	900	kg			
Poids total sans 60TU & tuyaux	1030	kg			

Specificaties:		428B			
Excentrisch moment	4.6	kgm		Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	395	kN		Damwandklem	60TU
Max. toerental	2800	tpm		Transportgewicht per klem	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	14	mm			
Max. amplitude incl. 60TU	10.2	mm			
Max. statische trekkracht	120	kN			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstroming	167	l/min			
Geforceerde smering	nee				
Dyn. gewicht excl. 60TU	650	kg			
Dyn. gewicht incl. 60TU	900	kg			
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1030	kg			

Especificaciones:		428B			
Momento excéntrico	4.6	kgm		Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	395	kN		Hoja abrazadera pila	60TU
Frecuencia máxima	2800	rpm		Peso de transporte por pieza	250 kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	14	mm			
Amplitud máxima incluyendo 60TU	10.2	mm			
Estático tracción máxima	120	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar			
Flujo de aceite máximo	167	l/min			
Lubricación forzada	no				
Peso dinámico excluyendo 60TU	650	kg			
Peso dinámico incluyendo 60TU	900	kg			
Peso total excl. 60TU & mangueras	1030	kg			