



Specifications

428SH

Eccentric moment	4	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	345	kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2800	rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excluding 60TU	12.3	mm		
Max. amplitude including 60TU	8.9	mm		
Max. static line-pull	120	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	170	l/min		
Forced lubrication	no			
Dynamic weight excluding 60TU	650	kg		
Dynamic weight including 60TU	900	kg		
Total weight excluding 60TU & hoses	1210	kg		

Technische Daten:		428SH			
Statisches Moment	4	kgm	Klemmzange:		
Max. Fliehkraft	345	kN	Spundwandklemmzange	60TU	
Max. Drehzahl	2800	UPM	Transportgewicht pro Stück	250	kg
Max. Amplitude ohne 60TU	12.3	mm			
Max. Amplitude mit 60TU	8.9	mm			
Max. Statische Zugkraft	120	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	170	l/min			
Zwangsschmierung	nein				
Dyn. Gewicht ohne 60TU	650	kg			
Dyn. Gewicht mit 60TU	900	kg			
Gesamtgewicht ohne 60TU & Schläuche	1210	kg			

Spécifications:		428SH			
Moment excentrique	4	kgm	Pinces:		
Max. force centrifuge	345	kN	Pince palplanche	60TU	
Max. fréquence	2800	t/min	Poids de transport par pièce	250	kg
Max. amplitude sans 60TU	12.3	mm			
Max. amplitude avec 60TU	8.9	mm			
Force de traction statique	120	kN			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	170	l/min			
Huile lubrifiante	non				
Poids dynamique sans 60TU	650	kg			
Poids dynamique avec 60TU	900	kg			
Poids total sans 60TU & tuyaux	1210	kg			

Specificaties:		428SH			
Excentrisch moment	4	kgm	Klemmen:		
Max. centrifugaalkracht	345	kN	Damwandklem	60TU	
Max. toerental	2800	tpm	Transportgewicht per klem	250	kg
Max. amplitude excl. 60TU	12.3	mm			
Max. amplitude incl. 60TU	8.9	mm			
Max. statische trekkracht	120	kN			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstroming	170	l/min			
Geforceerde smering	nee				
Dyn. gewicht excl. 60TU	650	kg			
Dyn. gewicht incl. 60TU	900	kg			
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1210	kg			

Especificaciones:		428SH			
Momento excéntrico	4	kgm	Abrazadera:		
Fuerza centrífuga máxima	345	kN	Hoja abrazadera pila	60TU	
Frecuencia máxima	2800	rpm	Peso de transporte por pieza	250	kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	12.3	mm			
Amplitud máxima incluyendo 60TU	8.9	mm			
Estático tracción máxima	120	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar			
Flujo de aceite máximo	170	l/min			
Lubricación forzada	no				
Peso dinámico excluyendo 60TU	650	kg			
Peso dinámico incluyendo 60TU	900	kg			
Peso total excl. 60TU & mangueras	1210	kg			