



Specifications	528B			
Eccentric moment	5.6	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	481	kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2800	rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excluding 60TU	17	mm		
Max. amplitude including 60TU	12.3	mm		
Max. static line-pull	120	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	167	l/min		
Forced lubrication	no			
Dynamic weight excluding 60TU	660	kg		
Dynamic weight including 60TU	910	kg		
Total weight excluding 60TU & hoses	1040	kg		

Technische Daten:		528B	
Statisches Moment	5.6	kgm	Klemmzange:
Max. Fliehkraft	481	kN	
Max. Drehzahl	2800	UPM	Transportgewicht pro Stück
Max. Amplitude ohne 60TU	17	mm	60TU
Max. Amplitude mit 60TU	12.3	mm	250
Max. Statische Zugkraft	120	kN	kg
Max. Betriebsdruck	350	Bar	
Max. Fördermenge	167	l/min	
Zwangsschmierung	nein		
Dyn. Gewicht ohne 60TU	660	kg	
Dyn. Gewicht mit 60TU	910	kg	
Gesamtgewicht ohne 60TU & Schläuche	1040	kg	

Spécifications:		528B	
Moment excentrique	5.6	kgm	Pinces:
Max. force centrifuge	481	kN	
Max. fréquence	2800	t/min	Poids de transport par pièce
Max. amplitude sans 60TU	17	mm	60TU
Max. amplitude avec 60TU	12.3	mm	250
Force de traction statique	120	kN	kg
Pression de travail max.	350	bar	
Débit d'huile max.	167	l/min	
Huile lubrifiante	non		
Poids dynamique sans 60TU	660	kg	
Poids dynamique avec 60TU	910	kg	
Poids total sans 60TU & tuyaux	1040	kg	

Specificaties:		528B	
Excentrisch moment	5.6	kgm	Klemmen:
Max. centrifugaalkracht	481	kN	
Max. toerental	2800	tpm	Transportgewicht per klem
Max. amplitude excl. 60TU	17	mm	60TU
Max. amplitude incl. 60TU	12.3	mm	250
Max. statische trekkracht	120	kN	kg
Max. werkdruk	350	bar	
Max. oliedoorstroming	167	l/min	
Geforceerde smering	nee		
Dyn. gewicht excl. 60TU	660	kg	
Dyn. gewicht incl. 60TU	910	kg	
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1040	kg	

Especificaciones:		528B	
Momento excéntrico	5.6	kgm	Abrazadera:
Fuerza centrífuga máxima	481	kN	
Frecuencia máxima	2800	rpm	Peso de transporte por pieza
Amplitud máxima excluyendo 60TU	17	mm	60TU
Amplitud máxima incluyendo 60TU	12.3	mm	250
Estático tracción máxima	120	kN	kg
Presión máxima de trabajo	350	bar	
Flujo de aceite máximo	167	l/min	
Lubricación forzada	no		
Peso dinámico excluyendo 60TU	660	kg	
Peso dinámico incluyendo 60TU	910	kg	
Peso total excl. 60TU & mangueras	1040	kg	