



Specifications		52M			
Eccentric moment	52	kgm		<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	1650	kN		Sheet pile clamp	DWK 200T
Max. frequency	1700	rpm		Transport weight per piece	2000 kg
Max. amplitude excluding DWK 200T	26	mm		Double clamps	PPK 100T
Max. amplitude including DWK 200T	17.3	mm		Transport weight per piece	690 kg
Max. static line-pull	500	kN		<b>Powerpack:</b>	
Max. operating pressure	350	bar		Model	800
Max. oil flow	744	l/min		<b>Hose set:</b>	
Forced lubrication	yes			Length	45 m
Dynamic weight excluding DWK 200T	4000	kg		Transport weight (±)	1100 kg
Dynamic weight including DWK 200T	6000	kg			
Total weight excluding DWK 200T & hoses	6850	kg			



<b>Technische Daten:</b>		<b>52M</b>	
Statisches Moment	52 kgm	<b>Klemmzange:</b>	
Max. Fliehkraft	1650 kN	Universalzange	DWK 200T
Max. Drehzahl	1700 UPM	Transportgewicht pro Stück	2000 kg
Max. Amplitude ohne DWK 200T	26 mm	Rohrklemmzange	PPK 100T
Max. Amplitude mit DWK 200T	17.3 mm	Transportgewicht pro Stück	690 kg
Max. Statische Zugkraft	500 kN	<b>Aggregat:</b>	
Max. Betriebsdruck	350 Bar	Modell	800
Max. Fördermenge	744 l/min	<b>Schlauchsatz:</b>	
Zwangsschmierung	ja	Länge	45 m
Dyn. Gewicht ohne DWK 200T	4000 kg	Transportgewicht (±)	1100 kg
Dyn. Gewicht mit DWK 200T	6000 kg		
Gesamtgewicht ohne DWK 200T & Schläuche	6850 kg		

<b>Spécifications:</b>		<b>52M</b>	
Moment excentrique	52 kgm	<b>Pinces:</b>	
Max. force centrifuge	1650 kN	Pince palplanche	DWK 200T
Max. fréquence	1700 t/min	Poids de transport par pièce	2000 kg
Max. amplitude sans DWK 200T	26 mm	Pince tube	PPK 100T
Max. amplitude avec DWK 200T	17.3 mm	Poids de transport par pièce	690 kg
Force de traction statique	500 kN	<b>Groupe hydraulique:</b>	
Pression de travail max.	350 bar	Modèle	900
Débit d'huile max.	744 l/min	<b>Jeu de tuyau:</b>	
Huile lubrifiante	oui	Longueur	45 m
Poids dynamique sans DWK 200T	4000 kg	Poids de transport (±)	1100 kg
Poids dynamique avec DWK 200T	6000 kg		
Poids total sans DWK 200T & tuyaux	6850 kg		

<b>Specificaties:</b>		<b>52M</b>	
Excentrisch moment	52 kgm	<b>Klemmen:</b>	
Max. centrifugaalkracht	1650 kN	Damwandklem	DWK 200T
Max. toerental	1700 tpm	Transportgewicht per klem	2000 kg
Max. amplitude excl. DWK 200T	26 mm	Pijpenklem	PPK 100T
Max. amplitude incl. DWK 200T	17.3 mm	Transportgewicht per klem	690 kg
Max. statische trekkracht	500 kN	<b>Aggregaat:</b>	
Max. werkdruk	350 bar	Model	800
Max. oliedoorstroming	744 l/min	<b>Slangenset:</b>	
Geforceerde smering	ja	Lengte	45 m
Dyn. gewicht excl. DWK 200T	4000 kg	Transportgewicht (±)	1100 kg
Dyn. gewicht incl. DWK 200T	6000 kg		
Totaalgewicht excl. DWK 200T & slangen	6850 kg		

<b>Especificaciones:</b>		<b>52M</b>	
Momento excéntrico	52 kgm	<b>Abrazadera:</b>	
Fuerza centrífuga máxima	1650 kN	Hoja abrazadera pila	DWK 200T
Frecuencia máxima	1700 rpm	Peso de transporte por pieza	2000 kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 200T	26 mm	Abrazadera de tubo	PPK 100T
Amplitud máxima incluyendo DWK 200T	17.3 mm	Peso de transporte por pieza	690 kg
Estático tracción máxima	500 kN	<b>Unidad de potencia:</b>	
Presión máxima de trabajo	350 bar	Modelo	800
Flujo de aceite máximo	744 l/min	<b>Conjunto de manguera:</b>	
Lubricación forzada	si	Longitud	45 m
Peso dinámico excluyendo DWK 200T	4000 kg	Peso de transporte (±)	1100 kg
Peso dinámico incluyendo DWK 200T	6000 kg		
Peso total excl. DWK 200T & mangueras	6850 kg		