



Specifications	625B			
Eccentric moment	6	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	411	kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2500	rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excluding 60TU	18.2	mm		
Max. amplitude including 60TU	13.2	mm		
Max. static line-pull	120	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	201	l/min		
Forced lubrication	no			
Dynamic weight excluding 60TU	660	kg		
Dynamic weight including 60TU	910	kg		
Total weight excluding 60TU & hoses	1040	kg		

Technische Daten:		625B			
Statisches Moment	6	kgm		Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	411	kN		Spundwandklemmzange	60TU
Max. Drehzahl	2500	UPM		Transportgewicht pro Stück	250 kg
Max. Amplitude ohne 60TU	18.2	mm			
Max. Amplitude mit 60TU	13.2	mm			
Max. Statische Zugkraft	120	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	201	l/min			
Zwangsschmierung	nein				
Dyn. Gewicht ohne 60TU	660	kg			
Dyn. Gewicht mit 60TU	910	kg			
Gesamtgewicht ohne 60TU & Schläuche	1040	kg			

Spécifications:		625B			
Moment excentrique	6	kgm		Pinces:	
Max. force centrifuge	411	kN		Pince palplanche	60TU
Max. fréquence	2500	t/min		Poids de transport par pièce	250 kg
Max. amplitude sans 60TU	18.2	mm			
Max. amplitude avec 60TU	13.2	mm			
Force de traction statique	120	kN			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	201	l/min			
Huile lubrifiante	non				
Poids dynamique sans 60TU	660	kg			
Poids dynamique avec 60TU	910	kg			
Poids total sans 60TU & tuyaux	1040	kg			

Specificaties:		625B			
Excentrisch moment	6	kgm		Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	411	kN		Damwandklem	60TU
Max. toerental	2500	tpm		Transportgewicht per klem	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	18.2	mm			
Max. amplitude incl. 60TU	13.2	mm			
Max. statische trekkracht	120	kN			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstroming	201	l/min			
Geforceerde smering	nee				
Dyn. gewicht excl. 60TU	660	kg			
Dyn. gewicht incl. 60TU	910	kg			
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1040	kg			

Especificaciones:		625B			
Momento excéntrico	6	kgm		Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	411	kN		Hoja abrazadera pila	60TU
Frecuencia máxima	2500	rpm		Peso de transporte por pieza	250 kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	18.2	mm			
Amplitud máxima incluyendo 60TU	13.2	mm			
Estático tracción máxima	120	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar			
Flujo de aceite máximo	201	l/min			
Lubricación forzada	no				
Peso dinámico excluyendo 60TU	660	kg			
Peso dinámico incluyendo 60TU	910	kg			
Peso total excl. 60TU & mangueras	1040	kg			