



### Specifications

### 625SH

Eccentric moment	6	kgm	<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	410	kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2500	rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excluding 60TU	17.7	mm		
Max. amplitude including 60TU	12.9	mm		
Max. static line-pull	120	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	201	l/min		
Forced lubrication	no			
Dynamic weight excluding 60TU	680	kg		
Dynamic weight including 60TU	930	kg		
Total weight excluding 60TU & hoses	1230	kg		

<b>Technische Daten:</b>		<b>625SH</b>			
Statisches Moment	6	kgm	<b>Klemmzange:</b>		
Max. Fliehkraft	410	kN	Spundwandklemmzange	60TU	
Max. Drehzahl	2500	UPM	Transportgewicht pro Stück	250	kg
Max. Amplitude ohne 60TU	17.7	mm			
Max. Amplitude mit 60TU	12.9	mm			
Max. Statische Zugkraft	120	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	201	l/min			
Zwangsschmierung	nein				
Dyn. Gewicht ohne 60TU	680	kg			
Dyn. Gewicht mit 60TU	930	kg			
Gesamtgewicht ohne 60TU & Schläuche	1230	kg			

<b>Spécifications:</b>		<b>625SH</b>			
Moment excentrique	6	kgm	<b>Pinces:</b>		
Max. force centrifuge	410	kN	Pince palplanche	60TU	
Max. fréquence	2500	t/min	Poids de transport par pièce	250	kg
Max. amplitude sans 60TU	17.7	mm			
Max. amplitude avec 60TU	12.9	mm			
Force de traction statique	120	kN			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	201	l/min			
Huile lubrifiante	non				
Poids dynamique sans 60TU	680	kg			
Poids dynamique avec 60TU	930	kg			
Poids total sans 60TU & tuyaux	1230	kg			

<b>Specificaties:</b>		<b>625SH</b>			
Excentrisch moment	6	kgm	<b>Klemmen:</b>		
Max. centrifugaalkracht	410	kN	Damwandklem	60TU	
Max. toerental	2500	tpm	Transportgewicht per klem	250	kg
Max. amplitude excl. 60TU	17.7	mm			
Max. amplitude incl. 60TU	12.9	mm			
Max. statische trekkracht	120	kN			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstroming	201	l/min			
Geforceerde smering	nee				
Dyn. gewicht excl. 60TU	680	kg			
Dyn. gewicht incl. 60TU	930	kg			
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1230	kg			

<b>Especificaciones:</b>		<b>625SH</b>			
Momento excéntrico	6	kgm	<b>Abrazadera:</b>		
Fuerza centrífuga máxima	410	kN	Hoja abrazadera pila	60TU	
Frecuencia máxima	2500	rpm	Peso de transporte por pieza	250	kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	17.7	mm			
Amplitud máxima incluyendo 60TU	12.9	mm			
Estático tracción máxima	120	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar			
Flujo de aceite máximo	201	l/min			
Lubricación forzada	no				
Peso dinámico excluyendo 60TU	680	kg			
Peso dinámico incluyendo 60TU	930	kg			
Peso total excl. 60TU & mangueras	1230	kg			