



Eccentric moment	0 – 6.5	kgm		
Max. centrifugal force	0 – 377	kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excluding 60TU	13.3	mm		
Max. amplitude including 60TU	10.6	mm		
Max. static line-pull	120	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	138	l/min		
Forced lubrication	yes			
Dynamic weight excluding 60TU	975	kg		
Dynamic weight including 60TU	1225	kg		
Total weight excluding 60TU & hoses	1650	kg		

Statisches Moment	0 – 6.5	kgm		
Max. Fliehkraft	0 – 377	kN	Spundwandklemmzange	60TU
Max. Drehzahl	2300	UPM	Transportgewicht pro Stück	250 kg
Max. Amplitude ohne 60TU	13.3	mm		
Max. Amplitude mit 60TU	10.6	mm		
Max. Statische Zugkraft	120	kN		
Max. Betriebsdruck	350	Bar		
Max. Fördermenge	138	l/min		
Zwangsschmierung	ja			
Dyn. Gewicht ohne 60TU	975	kg		
Dyn. Gewicht mit 60TU	1225	kg		
Gesamtgewicht ohne 60TU & Schläuche	1650	kg		

Moment excentrique	0 – 6.5	kgm		
Max. force centrifuge	0 – 377	kN	Pince palplanche	60TU
Max. fréquence	2300	t/min	Poids de transport par pièce	250 kg
Max. amplitude sans 60TU	13.3	mm		
Max. amplitude avec 60TU	10.6	mm		
Force de traction statique	120	kN		
Pression de travail max.	350	bar		
Débit d'huile max.	138	l/min		
Huile lubrifiante	oui			
Poids dynamique sans 60TU	975	kg		
Poids dynamique avec 60TU	1225	kg		
Poids total sans 60TU & tuyaux	1650	kg		

Excentrisch moment	0 – 6.5	kgm		
Max. centrifugaalkracht	0 – 377	kN	Damwandklem	60TU
Max. toerental	2300	tpm	Transportgewicht per klem	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	13.3	mm		
Max. amplitude incl. 60TU	10.6	mm		
Max. statische trekkracht	120	kN		
Max. werkdruk	350	bar		
Max. oliedoorstroming	138	l/min		
Geforceerde smering	ja			
Dyn. gewicht excl. 60TU	975	kg		
Dyn. gewicht incl. 60TU	1225	kg		
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1650	kg		

Momento excéntrico	0 – 6.5	kgm		
Fuerza centrífuga máxima	0 – 377	kN	Hoja abrazadera pila	60TU
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	250 kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	13.3	mm		
Amplitud máxima incluyendo 60TU	10.6	mm		
Estático tracción máxima	120	kN		
Presión máxima de trabajo	350	bar		
Flujo de aceite máximo	138	l/min		
Lubricación forzada	si			
Peso dinámico excluyendo 60TU	975	kg		
Peso dinámico incluyendo 60TU	1225	kg		
Peso total excl. 60TU & mangueras	1650	kg		