



Specifications	815C			
Eccentric moment	46	kgm	<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	1250	kN	Sheet pile clamp	160TU
Max. frequency	1570	rpm	Transport weight per piece	1100 kg
Max. amplitude excluding 160 TU	23,3	mm	Tube clamps	81TC
Max. amplitude including 160 TU	18,2	mm	Transport weight per piece	480 kg
Max. static line-pull	400	kN	<b>Powerpack:</b>	
Max. operating pressure	350	bar	Model	600 series
Max. oil flow	610	l/min	<b>Hose set:</b>	
Forced lubrication	yes		Length	40 m
Dynamic weight excluding 160 TU	3950	kg	Transport weight	845 kg
Dynamic weight including 160 TU	5050	kg		
Total weight excluding 160 TU & hoses	7450	kg		

<b>Technische Daten:</b>		<b>815C</b>			
Statisches Moment	46	kgm	<b>Klemmzange:</b>		
Max. Fliehkraft	1250	kN	Spundwandklemmzange	160TU	
Max. Drehzahl	1570	UPM	Transportgewicht pro Stück	1100	kg
Max. Amplitude ohne 160 TU	23	mm	Rohrklemmzange	81TC	
Max. Amplitude mit 160 TU	21,2	mm	Transportgewicht pro Stück	480	kg
Max. Statische Zugkraft	400	kN	<b>Aggregat:</b>		
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Modell	600 series	
Max. Fördermenge	610	l/min	<b>Schlauchsatz:</b>		
Zwangsschmierung	ja		Länge	40	m
Dyn. Gewicht ohne 160 TU	3950	kg	Transportgewicht	845	kg
Dyn. Gewicht mit 160 TU	5050	kg			
Gesamtgewicht ohne 160 TU & Schläuche	7450	kg			

<b>Spécifications:</b>		<b>815C</b>			
Moment excentrique	46	kgm	<b>Pinces:</b>		
Max. force centrifuge	1250	kN	Pince palplanche	160TU	
Max. fréquence	1570	t/min	Poids de transport par pièce	1100	kg
Max. amplitude sans 160 TU	23	mm	Pince tube	81TC	
Max. amplitude avec 160 TU	21,2	mm	Poids de transport par pièce	480	kg
Force de traction statique	400	kN	<b>Centrale hydraulique:</b>		
Pression de travail max.	350	bar	Modèle	600 series	
Débit d'huile max.	610	l/min	<b>Jeu de tuyau:</b>		
Huile lubrifiante	oui		Longueur	40	m
Poids dynamique sans 160 TU	3950	kg	Poids de transport	845	kg
Poids dynamique avec 160 TU	5050	kg			
Poids total sans 160 TU & tuyaux	7450	kg			

<b>Specificaties:</b>		<b>815C</b>			
Excentrisch moment	46	kgm	<b>Klemmen:</b>		
Max. centrifugaalkracht	1250	kN	Damwandklem	160TU	
Max. toerental	1570	tpm	Transportgewicht per klem	1100	kg
Max. amplitude excl. 160 TU	23	mm	Pijpenklem	81TC	
Max. amplitude incl. 160 TU	21,2	mm	Transportgewicht per klem	480	kg
Max. statische trekkracht	400	kN	<b>Aggregaat:</b>		
Max. werkdruk	350	bar	Model	600 series	
Max. oliedoorstroming	610	l/min	<b>Slangenset:</b>		
Geforceerde smering	ja		Lengte	40	m
Dyn. gewicht excl. 160 TU	3950	kg	Transportgewicht	845	kg
Dyn. gewicht incl. 160 TU	5050	kg			
Totaalgewicht excl. 160 TU & slangen	7450	kg			

<b>Especificaciones:</b>		<b>815C</b>			
Momento excéntrico	46	kgm	<b>Abrazadera:</b>		
Fuerza centrífuga máxima	1250	kN	Hoja abrazadera pila	160TU	
Frecuencia máxima	1570	rpm	Peso de transporte por pieza	1100	kg
Amplitud máxima excluyendo 160 TU	23	mm	Abrazadera de tubo	81TC	
Amplitud máxima incluyendo 160TU	21,2	mm	Peso de transporte por pieza	480	kg
Estático tracción máxima	400	kN	<b>Unidad de potencia:</b>		
Presión máxima de trabajo	350	bar	Modelo	600 series	
Flujo de aceite máximo	610	l/min	<b>Conjunto de manguera:</b>		
Lubricación forzada	si		Longitud	40	m
Peso dinámico excluyendo 160 TU	3950	kg	Peso de transporte	845	kg
Peso dinámico incluyendo 160 TU	5050	kg			
Peso total excl. 160 TU & mangueras	7450	kg			