



Specifications	823B			
Eccentric moment	8	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	464	kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excluding 60TU	23.2	mm		
Max. amplitude including 60TU	17	mm		
Max. static line-pull	120	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	185	l/min		
Forced lubrication	no			
Dynamic weight excluding 60TU	690	kg		
Dynamic weight including 60TU	940	kg		
Total weight excluding 60TU & hoses	1060	kg		

Technische Daten:		823B		
Statisches Moment	8	kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	464	kN	Spundwandklemmzange	60TU
Max. Drehzahl	2300	UPM	Transportgewicht pro Stück	250 kg
Max. Amplitude ohne 60TU	23.2	mm		
Max. Amplitude mit 60TU	17	mm		
Max. Statische Zugkraft	120	kN		
Max. Betriebsdruck	350	Bar		
Max. Fördermenge	185	l/min		
Zwangsschmierung	nein			
Dyn. Gewicht ohne 60TU	690	kg		
Dyn. Gewicht mit 60TU	940	kg		
Gesamtgewicht ohne 60TU & Schläuche	1060	kg		

Spécifications:		823B		
Moment excentrique	8	kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	464	kN	Pince palplanche	60TU
Max. fréquence	2300	t/min	Poids de transport par pièce	250 kg
Max. amplitude sans 60TU	23.2	mm		
Max. amplitude avec 60TU	17	mm		
Force de traction statique	120	kN		
Pression de travail max.	350	bar		
Débit d'huile max.	185	l/min		
Huile lubrifiante	non			
Poids dynamique sans 60TU	690	kg		
Poids dynamique avec 60TU	940	kg		
Poids total sans 60TU & tuyaux	1060	kg		

Specificaties:		823B		
Excentrisch moment	8	kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	464	kN	Damwandklem	60TU
Max. toerental	2300	tpm	Transportgewicht per klem	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	23.2	mm		
Max. amplitude incl. 60TU	17	mm		
Max. statische trekkracht	120	kN		
Max. werkdruk	350	bar		
Max. oliedoorstroming	185	l/min		
Geforceerde smering	nee			
Dyn. gewicht excl. 60TU	690	kg		
Dyn. gewicht incl. 60TU	940	kg		
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1060	kg		

Especificaciones:		823B		
Momento excéntrico	8	kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	464	kN	Hoja abrazadera pila	60TU
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	250 kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	23.2	mm		
Amplitud máxima incluyendo 60TU	17	mm		
Estático tracción máxima	120	kN		
Presión máxima de trabajo	350	bar		
Flujo de aceite máximo	185	l/min		
Lubricación forzada	no			
Peso dinámico excluyendo 60TU	690	kg		
Peso dinámico incluyendo 60TU	940	kg		
Peso total excl. 60TU & mangueras	1060	kg		