



Specifications	8RFB			
Eccentric moment	0 – 7.5	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0 – 435	kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excluding 60 TU	15.2	mm		
Max. amplitude including 60 TU	12.1	mm		
Max. static line-pull	120	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	185	l/min		
Forced lubrication	yes			
Dynamic weight excluding 60 TU	985	kg		
Dynamic weight including 60 TU	1235	kg		
Total weight excluding 60 TU & hoses	1265	kg		

Technische Daten:		8RFB			
Statisches Moment	0 – 7.5	kgm		Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0 – 435	kN		Spundwandklemmzange	60TU
Max. Drehzahl	2300	UPM		Transportgewicht pro Stück	250 kg
Max. Amplitude ohne 60 TU	15.2	mm			
Max. Amplitude mit 60 TU	12.1	mm			
Max. Statische Zugkraft	120	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	185	l/min			
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht ohne 60 TU	985	kg			
Dyn. Gewicht mit 60 TU	1235	kg			
Gesamtgewicht ohne 60 TU & Schläuche	1265	kg			

Spécifications:		8RFB			
Moment excentrique	0 – 7.5	kgm		Pinces:	
Max. force centrifuge	0 – 435	kN		Pince palplanche	60TU
Max. fréquence	2300	t/min		Poids de transport par pièce	250 kg
Max. amplitude sans 60 TU	15.2	mm			
Max. amplitude avec 60 TU	12.1	mm			
Force de traction statique	120	kN			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	185	l/min			
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique sans 60 TU	985	kg			
Poids dynamique avec 60 TU	1235	kg			
Poids total sans 60 TU & tuyaux	1265	kg			

Specificaties:		8RFB			
Excentrisch moment	0 – 7.5	kgm		Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0 – 435	kN		Damwandklem	60TU
Max. toerental	2300	tpm		Transportgewicht per klem	250 kg
Max. amplitude excl. 60 TU	15.2	mm			
Max. amplitude incl. 60 TU	12.1	mm			
Max. statische trekkracht	120	kN			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstroming	185	l/min			
Geforceerde smering	ja				
Dyn. gewicht excl. 60 TU	985	kg			
Dyn. gewicht incl. 60 TU	1235	kg			
Totaalgewicht excl. 60 TU & slangen	1265	kg			

Especificaciones:		8RFB			
Momento excéntrico	0 – 7.5	kgm		Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0 – 435	kN		Hoja abrazadera pila	60TU
Frecuencia máxima	2300	rpm		Peso de transporte por pieza	250 kg
Amplitud máxima excluyendo 60 TU	15.2	mm			
Amplitud máxima incluyendo 60TU	12.1	mm			
Estático tracción máxima	120	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar			
Flujo de aceite máximo	185	l/min			
Lubricación forzada	si				
Peso dinámico excluyendo 60 TU	985	kg			
Peso dinámico incluyendo 60 TU	1235	kg			
Peso total excl. 60 TU & mangueras	1265	kg			