



Specifications	8RF			
Eccentric moment	0-7.5	kgm	<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	0-435	kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excluding 60TU	15.2	mm		
Max. amplitude including 60TU	12.1	mm		
Max. static line-pull	120	kN		
Max. operating pressure	350	bar	<b>Powerpack:</b>	
Max. oil flow	185	l/min	Model	200 series
Forced lubrication	yes			
Dynamic weight excluding 60TU	985	kg	<b>Hose set:</b>	
Dynamic weight including 60TU	1235	kg	Length	30 m
Total weight excluding 60TU & hoses	1515	kg	Transport weight (±)	325 kg

Technische Daten:		8RF			
Statisches Moment	0-7.5	kgm	<b>Klemmzange:</b>		
Max. Fliehkraft	0-435	kN	Spundwandklemmzange	60TU	
Max. Drehzahl	2300	UPM	Transportgewicht pro Stück	250	kg
Max. Amplitude ohne 60TU	15.2	mm			
Max. Amplitude mit 60TU	12.1	mm			
Max. Statische Zugkraft	120	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar	<b>Aggregat:</b>		
Max. Fördermenge	185	l/min	Modell	200 series	
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht ohne 60TU	985	kg	<b>Schlauchsatz:</b>		
Dyn. Gewicht mit 60TU	1235	kg	Länge	30	m
Gesamtgewicht ohne 60TU & Schläuche	1515	kg	Transportgewicht (±)	325	kg

Spécifications:		8RF			
Moment excentrique	0-7.5	kgm	<b>Pinces:</b>		
Max. force centrifuge	0-435	kN	Pince palplanche	60TU	
Max. fréquence	2300	t/min	Poids de transport par pièce	250	kg
Max. amplitude sans 60TU	15.2	mm			
Max. amplitude avec 60TU	12.1	mm			
Force de traction statique	120	kN			
Pression de travail max.	350	bar	<b>Centrale hydraulique:</b>		
Débit d'huile max.	185	l/min	Modèle	200 series	
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique sans 60TU	985	kg	<b>Jeu de tuyau:</b>		
Poids dynamique avec 60TU	1235	kg	Longueur	30	m
Poids total sans 60TU & tuyaux	1515	kg	Poids de transport (±)	325	kg

Specificaties:		8RF			
Excentrisch moment	0-7.5	kgm	<b>Klemmen:</b>		
Max. centrifugaalkracht	0-435	kN	Damwandklem	60TU	
Max. toerental	2300	tpm	Transportgewicht per klem	250	kg
Max. amplitude excl. 60TU	15.2	mm			
Max. amplitude incl. 60TU	12.1	mm			
Max. statische trekkracht	120	kN			
Max. werkdruk	350	bar	<b>Aggregaat:</b>		
Max. oliedoorstroming	185	l/min	Model	200 series	
Geforceerde smering	ja				
Dyn. gewicht excl. 60TU	985	kg	<b>Slangenset:</b>		
Dyn. gewicht incl. 60TU	1235	kg	Lengte	30	m
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1515	kg	Transportgewicht (±)	325	kg

Especificaciones:		8RF			
Momento excéntrico	0-7.5	kgm	<b>Abrazadera:</b>		
Fuerza centrífuga máxima	0-435	kN	Hoja abrazadera pila	60TU	
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	250	kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	15.2	mm			
Amplitud máxima incluyendo 60TU	12.1	mm			
Estático tracción máxima	120	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar	<b>Unidad de potencia:</b>		
Flujo de aceite máximo	185	l/min	Modelo	200 series	
Lubricación forzada	si				
Peso dinámico excluyendo 60TU	985	kg	<b>Conjunto de manguera:</b>		
Peso dinámico incluyendo 60TU	1235	kg	Longitud	30	m
Peso total excl. 60TU & mangueras	1515	kg	Peso de transporte (±)	325	kg