



Specifications	8RFSH			
Eccentric moment	0 – 7.5	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0 – 435	kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excluding 60TU	14.9	mm		
Max. amplitude including 60TU	12	mm		
Max. static line-pull	120	kN		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	185	l/min		
Forced lubrication	yes			
Dynamic weight excluding 60TU	1005	kg		
Dynamic weight including 60TU	1255	kg		
Total weight excluding 60TU & hoses	1680	kg		

Technische Daten:		8RFSH			
Statisches Moment	0 – 7.5	kgm	Klemmzange:		
Max. Fliehkraft	0 – 435	kN	Spundwandklemmzange	60TU	
Max. Drehzahl	2300	UPM	Transportgewicht pro Stück	250	kg
Max. Amplitude ohne 60TU	14.9	mm			
Max. Amplitude mit 60TU	12	mm			
Max. Statische Zugkraft	120	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	185	l/min			
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht ohne 60TU	1005	kg			
Dyn. Gewicht mit 60TU	1255	kg			
Gesamtgewicht ohne 60TU & Schläuche	1680	kg			

Spécifications:		8RFSH			
Moment excentrique	0 – 7.5	kgm	Pinces:		
Max. force centrifuge	0 – 435	kN	Pince palplanche	60TU	
Max. fréquence	2300	t/min	Poids de transport par pièce	250	kg
Max. amplitude sans 60TU	14.9	mm			
Max. amplitude avec 60TU	12	mm			
Force de traction statique	120	kN			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	185	l/min			
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique sans 60TU	1005	kg			
Poids dynamique avec 60TU	1255	kg			
Poids total sans 60TU & tuyaux	1680	kg			

Specificaties:		8RFSH			
Excentrisch moment	0 – 7.5	kgm	Klemmen:		
Max. centrifugaalkracht	0 – 435	kN	Damwandklem	60TU	
Max. toerental	2300	tpm	Transportgewicht per klem	250	kg
Max. amplitude excl. 60TU	14.9	mm			
Max. amplitude incl. 60TU	12	mm			
Max. statische trekkracht	120	kN			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstroming	185	l/min			
Geforceerde smering	ja				
Dyn. gewicht excl. 60TU	985	kg			
Dyn. gewicht incl. 60TU	1235	kg			
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1680	kg			

Especificaciones:		8RFSH			
Momento excéntrico	0 – 7.5	kgm	Abrazadera:		
Fuerza centrífuga máxima	0 – 435	kN	Hoja abrazadera pila	60TU	
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	250	kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	14.9	mm			
Amplitud máxima incluyendo 60TU	12	mm			
Estático tracción máxima	120	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar			
Flujo de aceite máximo	185	l/min			
Lubricación forzada	si				
Peso dinámico excluyendo 60TU	1005	kg			
Peso dinámico incluyendo 60TU	1255	kg			
Peso total excl. 60TU & mangueras	1680	kg			